

1.2米跌落测试报告

1.2m Drop Test Report

样 品 名 称:

锂离子电池 TN 754042
7.4V 1750mAh 12.95Wh

Sample name :

Lithium-ion battery TN 754042
7.4V 1750mAh 12.95Wh

型 号 Model

: TN 754042

申 请 人

: 东莞市泰能电子科技有限公司

Applicant

: Dongguan Taineng Electronic Technology Co., Ltd.



东莞市中认联科检测技术有限公司
Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.






样品名称 Sample name	中文 Chinese	锂离子电池 TN 754042 7.4V 1750mAh 12.95Wh
	英文 English	Lithium-ion battery TN 754042 7.4V 1750mAh 12.95Wh
型号 Model	TN 754042	
样品编号 Sample No.	01	
申请人 Applicant	东莞市泰能电子科技有限公司 Dongguan Taineng Electronic Technology co., Ltd.	
地址 Address	广东省东莞市清溪镇鹿湖东路 363 号 1 号楼 302 室 Room 302, Building 1, No. 363, Luh Lake East Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province	
制造商 Manufacturer	东莞市泰能电子科技有限公司 Dongguan Taineng Electronic Technology co., Ltd.	
地址 Address	广东省东莞市清溪镇鹿湖东路 363 号 1 号楼 302 室 Room 302, Building 1, No. 363, Luh Lake East Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province	
生产单位 Factory	东莞市泰能电子科技有限公司 Dongguan Taineng Electronic Technology co., Ltd.	
地址 Address	广东省东莞市清溪镇鹿湖东路 363 号 1 号楼 302 室 Room 302, Building 1, No. 363, Luh Lake East Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province	
测试方法 和判定标准 Test method and criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(23 修订版)特殊规定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations (23 rd Rev. edition) special provisions 188	
样品外观 Appearance	棱柱形电池, 尺寸 48.0*41.2*15.2mm Prismatic battery, size 48.0*41.2*15.2mm	
包装情况说明 Packing method	长方形瓦楞纸箱(320*260*200mm), 内装 120 锂电池, 电池净重约 6.95kg。 Rectangle corrugated carton (320*260*200mm), containing 120 lithium ion batteries, the net weight of batteries is 6.95kg.	

样品接收日期 Accepted date	2026-09-15	检测日期 Test date	2026-09-15 ~ 2026-09-15		
检测项目 Test items	1.2m 跌落试验、包装件毛重测试 1.2m Drop test, Gross Weight Measure				
检测结论 Conclusion	被测试包装件能够承受 1.2 米跌落试验，其内装的电池没有破损，没有产生导致内装电池的直接接触的移动及内容物泄露，该包装件总重量为 8.0kg(毛重)。 The tested package is capable of withstanding a 1.2m drop test in any orientation without damage to cells or batteries contained therein, without shifting of the contents so as to allow battery to battery or cell to cell contact and without release of contents. The weight of the package is 8.0kg(gross mass) 签发日期(Issue date): 2026-09-15				
主检(测试工程师) Tested by: (Test engineer)	李奕霖 King Li	审核(项目工程师) Checker: (Project engineer)	韦雪莉 Stella Wei	批准(技术总监) Approver: (Technical director)	马孝琚 Ailis Ma

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result		本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	1.2 米跌落试验 1.2m Drop Test	联合国《关于危险货物 运输的建议书 规章范 本》(23 修订版)特殊规 定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations (23 rd Rev. edition) special provisions 188	面 跌 落	包装未破裂，内装 物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted	合格 Passed	/
			棱 跌 落	包装未破裂，内装 物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted		
			角 跌 落	包装未破裂，内装 物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted		
2	包装件毛重测试 Gross Weight Measure	联合国《关于危险货物 运输的建议书 规章范 本》(23 修订版)特殊规 定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations (23 rd Rev. edition) special provisions 188	8.0kg		合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度： 20℃ - 25℃； 环境湿度： 45% - 75% Ambient temperature: 20℃ - 25℃, Ambient humidity: 45% - 75%				

包装件内部和外部图片
The package photo



*** The end ***